

# Algorithmen und Datenstrukturen in C/C++

Prof. Dr. rer. nat. Peter Gerwinski

9. April 2020

# Algorithmen und Datenstrukturen in C/C++

<https://gitlab.cvh-server.de/pgerwinski/ad.git>

1 Einführung

2 ...

$\mathcal{O}(n \log n)$  Rasterung array  
struct Wegfindung CORDIC FFT  
**B-Baum** Verschlüsseln pointer  
*verkettete Liste* Datenbanken *Datenkompression*  
digitale Signatur Hash-Tabelle  
kryptographische Hash-Funktion Prüfsumme

# Algorithmen und Datenstrukturen in C/C++

<https://gitlab.cvh-server.de/pgerwinski/ad.git>

## 1 Einführung

## 2 Einführung in C++

## 3 Datenorganisation

- Listen, Bäume, Hash-Tabellen, ...

## 4 Datenkodierung

- Fehlererkennung und -korrektur
- Kompression
- Kryptographie

## 5 Hardwarenahe Algorithmen

- FFT, CORDIC, ...

## 6 Optimierung

- Wegfindung, ...

## 7 Numerik



Änderungen  
vorbehalten

## 2 Einführung in C++

### 2.0 Was ist C?

Etabliertes Profi-Werkzeug

- kleinster gemeinsamer Nenner für viele Plattformen



Hardware und/oder Betriebssystem

- Hardware direkt ansprechen und effizient einsetzen
- ... bis hin zu komplexen Software-Projekten

→ Man kann Computer vollständig beherrschen.

## 2 Einführung in C++

### 2.0 Was ist C?

#### Etabliertes Profi-Werkzeug

- kleinster gemeinsamer Nenner für viele Plattformen
- Hardware direkt ansprechen und effizient einsetzen
- ... bis hin zu komplexen Software-Projekten
- leistungsfähig, aber gefährlich

#### „High-Level-Assembler“

*C makes it easy to shoot yourself in the foot.*

- kein „Fallschirm“
- kompakte Schreibweise

Bjarne Stroustrup, ca. 1986

[http://www.stroustrup.com/bs\\_faq.html#really-say-that](http://www.stroustrup.com/bs_faq.html#really-say-that)

#### Unix-Hintergrund

- Baukastenprinzip
- konsequente Regeln
- kein „Fallschirm“

## 2 Einführung in C++

### 2.1 Was ist C++?

Etabliertes Profi-Werkzeug

- kompatibel zu C

*C++ is a better C.*

C++ unterstützt

- *objektorientierte Programmierung*
- *Datenabstraktion*
- *generische Programmierung*

Bjarne Stroustrup, Autor von C++  
<http://www.stroustrup.com/C++.html>

*C makes it easy to shoot yourself in the foot;  
C++ makes it harder, but when you do  
it blows your whole leg off.*

Bjarne Stroustrup, Autor von C++, ca. 1986  
[http://www.stroustrup.com/bs\\_faq.html](http://www.stroustrup.com/bs_faq.html)  
[#really-say-that](#)

#### **Motivation:**

Vermeidung unsicherer Techniken,  
insbesondere von Präprozessor-Konstruktionen und Zeigern,  
unter Beibehaltung der Effizienz

## 2.2 C: Arrays und Zeiger für Fortgeschrittene

Array:

```
char a[] = "Test";
```

Zeiger:

```
char *p = "Test";
```

- In beiden Fällen wird ein Array von ganzen Zahlen (5 **char**-Variable mit den Werten 84, 101, 115, 116 und 0) im Speicher angelegt.
- Links heißt das Array **a**; rechts ist es „anonym“.
- Rechts wird zusätzlich ein Zeiger **p** im Speicher angelegt, der auf das (anonyme) Array zeigt.
- **&a** ist dasselbe wie **a**, nämlich die Adresse des Arrays.
- **&p** ist die Adresse des Zeigers.
- **p** ist der Wert des Zeigers, momentan also die Adresse des (anonymen) Arrays.

## 2.2 C: Arrays und Zeiger für Fortgeschrittene

Array:

```
char a[] = "Test";
```

Zeiger:

```
char *p = "Test";
```

- In beiden Fällen wird ein Array von ganzen Zahlen (5 **char**-Variable mit den Werten 84, 101, 115, 116 und 0) im Speicher angelegt.
- Links heißt das Array **a**; rechts ist es „anonym“.
- Rechts wird zusätzlich ein Zeiger **p** im Speicher angelegt, der auf das (anonyme) Array zeigt.
- **&a** ist **fast** dasselbe wie **a**, nämlich die Adresse des Arrays **bzw. das Array selbst, das zuweisungskompatibel zu einem Zeiger auf Elemente des Arrays ist. & bewirkt hier eine (nicht explizite!) Typumwandlung.**
- **&p** ist die Adresse des Zeigers.
- **p** ist der Wert des Zeigers, momentan also die Adresse des (anonymen) Arrays.

## 2.2 C: Arrays und Zeiger für Fortgeschrittene

Array:

```
char *a[] = { "Dies", "ist", "ein", "Test" };
```

Zeiger:

```
char **p = a;
```

- Array von Zeigern auf **char**-Variable
- Zeiger auf das Array = Zeiger auf Zeiger auf **char**-Variable
- Schleife durch äußeres Array mit **p++** möglich

## 2.2 C: Arrays und Zeiger für Fortgeschrittene

Array:

```
char a[][5] = { "Dies", "ist", "ein", "Test" };
```

Zeiger:

```
char *p = a[0];
```

- zweidimensionales Array von **char**-Variablen
- Zeiger auf Array-Komponente  
= Zeiger auf eindimensionales Array  
= Zeiger auf **char**-Variable
- Schleife durch äußeres Array mit Zeiger-Arithmetik ~~nicht~~ möglich

nur mit Trick: `p += 5`

## 2.2 C: Arrays und Zeiger für Fortgeschrittene

```
typedef char string5[5];  
string5 a[] = { "Dies", "ist", "ein", "Test" };  
string5 *p = a;
```

- Array von Array von **char**-Variablen  
= zweidimensionales Array von **char**-Variablen
- Zeiger auf zweidimensionales Array
- Schleife durch äußeres Array mit **p++** möglich

→ Fazit:  
Ein Hoch auf **typedef**!

## 2.2 C: Arrays und Zeiger für Fortgeschrittene

```
typedef char string5[5];  
string5 *p = { "Dies", "ist", "ein", "Test" };
```

- ~~anonymes Array von Array von **char**-Variablen  
= anonymes zweidimensionales Array von **char**-Variablen~~
- Zeiger auf zweidimensionales Array
- Schleife durch äußeres Array mit **p++** möglich

Das Konstrukt { "Dies", "ist", "ein", "Test" }  
steht für ein Array von 4 Zeigern auf **char**-Variable.

**string5 \*p** hingegen erwartet einen Zeiger auf ein Array von 5 **char**-Variablen.

Es bekommt die Adresse von "Dies" zugewiesen.

Durch das Erhöhen von **p** (um 5) zeigt es danach *zufällig* auf das "ist".  
Bei nochmaligem Erhöhen zeigt es auf das "in" von "ein".

(Auch ohne Optimierung werden die Strings "ist", "ein" und "Test"  
u. U. wegoptimiert.)

## 2.3 Elementare Neuerungen in C++ gegenüber C

## 2.3 Elementare Neuerungen in C++ gegenüber C

- Kommentare mit //

## 2.3 Elementare Neuerungen in C++ gegenüber C

- Kommentare mit //
- Konstante:  
**const int** answer = 42;  
**const int** n = 5;  
**int** prime[n] = { 2, 3, 5, 7, 11 };

## 2.3 Elementare Neuerungen in C++ gegenüber C

- Kommentare mit //
- Konstante:  
`const int n = 5;`  
`int prime[n] = { 2, 3, 5, 7, 11 };`
- Ab C++11: `constexpr`-Funktionen  
C++11: darf nur aus einem einzigen `return`-Statement bestehen  
→ `?:` statt `if`, Rekursion statt Schleife  
C++-14: auch Verzweigungen und Schleifen erlaubt

## 2.3 Elementare Neuerungen in C++ gegenüber C

- Kommentare mit //
- Konstante:  
`const int n = 5;`  
`int prime[n] = { 2, 3, 5, 7, 11 };`
- Ab C++11: `constexpr`-Funktionen  
C++11: darf nur aus einem einzigen `return`-Statement bestehen  
→ `?:` statt `if`, Rekursion statt Schleife  
C++14: auch Verzweigungen und Schleifen erlaubt
- leere Parameterliste: `void` optional  
in C: ohne `void` = Parameterliste wird nicht geprüft

## 2.3 Elementare Neuerungen in C++ gegenüber C

- Kommentare mit //
- Konstante:  
**const int** n = 5;  
**int** prime[n] = { 2, 3, 5, 7, 11 };
- Ab C++11: **constexpr**-Funktionen  
C++11: darf nur aus einem einzigen **return**-Statement bestehen  
→ **?:** statt **if**, Rekursion statt Schleife  
C++-14: auch Verzweigungen und Schleifen erlaubt
- leere Parameterliste: **void** optional  
in C: ohne **void** = Parameterliste wird nicht geprüft
- Operatoren **new** und **delete**  
als Alternative zu den Funktionen **malloc()** und **free()**

## 2.4 Referenz-Typen

```
void calc_answer (int &answer)
{
    answer = 42;
}
```

... als Alternative zu ...

```
void calc_answer (int *answer)
{
    *answer = 42;
}
```

- Zeiger „verborgen“, übersichtlicher und sicherer
- Es gibt keinen **NULL**-Wert.  
→ Für verkettete Listen u. ä.: Tricks erforderlich

## 2.5 Überladbare Operatoren und Funktionen

```
#include <iostream>
```

```
int main ()
```

```
{
```

```
    std::cout << "Hello, world!" << std::endl;
```

```
    return 0;
```

```
}
```

## 2.5 Überladbare Operatoren und Funktionen

```
#include <iostream>
```

```
int main ()  
{  
    std::cout << "Hello, world!" << std::endl;  
    return 0;  
}
```

Bemerkungen:

- Compilieren mit `g++` statt `gcc`:  
C++-Bibliotheken mit einbinden
- Der Operator `<<` hat normalerweise keinen Seiteneffekt, hier schon.

## 2.5 Überladbare Operatoren und Funktionen

```
#include <iostream>
```

```
struct vector  
{  
    double x, y, z;  
};
```

```
vector operator + (vector u, vector v)  
{  
    vector w = { u.x + v.x, u.y + v.y, u.z + v.z };  
    return w;  
}
```

- ++ wird zum Präfix-Operator.
- ++ mit zusätzlichem (ungenutzten) **int**-Parameter wird zum Postfix-Operator.

## 2.5 Überladbare Operatoren und Funktionen

```
void print (const char *s)
{
    printf ("%s", s);
}
```

```
void print (int i)
{
    printf ("%d", i);
}
```

## 2.5 Überladbare Operatoren und Funktionen

```
void print (const char *s)
{
    printf ("%s", s);
}
```

```
void print (int i)
{
    printf ("%d", i);
}
```

Optionale Parameter:

```
void print (const char *s = "\n")
{
    printf ("%s", s);
}
```

## 2.5 Überladbare Operatoren und Funktionen

```
void print (const char *s)
```

```
{  
    printf ("%s", s);  
}
```

Für den Linker:  
veränderte, eindeutige Namen

```
void print (int i)
```

```
{  
    printf ("%d", i);  
}
```

Optionale Parameter:

```
void print (const char *s = "\n")
```

```
{  
    printf ("%s", s);  
}
```

wird vom Compiler erledigt

## 2.5 Überladbare Operatoren und Funktionen

```
void print (const char *s)
```

```
{  
    printf ("%s", s);  
}
```

```
void print (int i)
```

```
{  
    printf ("%d", i);  
}
```

Für den Linker:  
veränderte, eindeutige Namen

Wenn man das nicht will:  
extern "C" { ... }

Optionale Parameter:

```
void print (const char *s = "\n")
```

```
{  
    printf ("%s", s);  
}
```

wird vom Compiler erledigt

# Algorithmen und Datenstrukturen in C/C++

<https://gitlab.cvh-server.de/pgerwinski/ad.git>

## 1 Einführung

## 2 Einführung in C++

...

### 2.4 Referenz-Typen

### 2.5 Überladbare Operatoren und Funktionen

### 2.6 Namensräume

### 2.7 Objekte

### 2.8 Strings

### 2.9 Templates

### 2.10 Exceptions

## 3 Datenorganisation

## 4 Datenkodierung

## 5 Hardwarenahe Algorithmen

## 6 Optimierung

## 7 Numerik



Änderungen  
vorbehalten